

ХОМУТЫ SCHIGERD®

- Хомуты для шлангов с червячной резьбой
- Хомуты для шлангов с рукояткой-ключом
- Хомуты усиленные HD
- Быстроразъемные хомуты
- Хомуты для пыльника ШРУСа
- Клипсы для шлангов
- Хомуты силовые
- Хомуты мини
- Хомутная лента
- Хомуты сантехнические
- Хомуты глушителя
- Рубберы
- Стяжки пластиковые



**МЫ ВЫБИРАЕМ
КАЧЕСТВО!**

ДОСТАВКА. СПЕЦЦЕНА. ОПТ

Содержание

Хомуты для шлангов с червячной резьбой (немецкий тип)	1
Хомуты для шлангов с червячной резьбой немецкий тип) и рукояткой-ключом	2
Хомуты усиленные HD	3
Быстроразъемные усиленные хомуты	4
Универсальные хомуты для пыльника ШРУСа	5
Клипсы для шлангов CL	5
Хомуты силовые	6
Хомуты мини	7
Хомутная лента	7
Прочие хомуты	8
Хомуты сантехнические (КТР)	
Хомуты глушителя U-образные (DIN3570)	
Рубберы (DIN 3016)	
Стяжки пластиковые	

Хомуты для шлангов с червячной резьбой (немецкий тип)

Наиболее универсальные хомуты, идеально подходят для разнообразных условий эксплуатации при воздействии больших механических нагрузок. Соответствуют DIN 3017.

Ширина ленты: 9 мм или 12 мм (усиленные), **толщина ленты:** 0,8 мм.

Лента: без просечек (возможен вариант с просечками – американский тип).

Материал: оцинкованная сталь либо нержавеющая сталь 301ss/304ss.

Болт: под крестовую отвертку (Филипс) и шестигранник.

Замок: червячного соединения оцинкованный, со штампованным корпусом.

Маркировка: размер в мм, материал, логотип Шигерд.

Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.

	размер, мм*	количество в упаковке	немецкий тип
1	8–12	25	
2	10–16	25	
3	12–20	25	
4	12–22	25	
5	16–25	25	
6	16–27	25	
7	20–32	25	
8	23–35	25	
9	25–40	25	
10	30–40	25	
11	30–45	25	
12	32–50	25	
13	40–60	25	
14	50–70	25	
15	60–80	25	
16	70–90	25	
17	80–100	25	
18	90–110	10	
19	100–120	10	
20	110–130	10	
21	120–140	10	
22	130–150	10	
23	140–160	10	
24	150–170	10	
25	160–180	10	
26	170–190	10	
27	180–200	10	
28	190–210	10	

* возможны другие размеры по запросу

	размер, мм*	количество в упаковке	американский тип (с просечками)
1	6–16	25	
2	11–20	25	

* возможны другие размеры по запросу

Хомуты для шлангов с червячной резьбой (немецкий тип) и рукояткой-ключом

Универсальные хомуты для быстрого монтажа/демонтажа без применения инструмента.

- Ширина ленты: 9 мм, толщина ленты: 0,8 мм.
- Лента: без просечек.
- Материал: оцинкованная сталь.
- Замок червячного соединения оцинкованный, со штампованным корпусом.
- Маркировка: размер в мм, материал, логотип Шигерд.
- Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.

	размер, мм*	количество в упаковке	
1	8-12	25	
2	10-16	25	
3	12-20	25	
4	16-25	25	
5	20-32	25	
6	25-40	25	

* возможны другие размеры по запросу

Хомуты усиленные HD

Усиленный тип хомутов с цельноштампованным замком (без шва), аналогичным АВА. По прочностным характеристикам превосходят требования стандарта DIN 3017.

Ширина ленты: 9,7 мм или 11,7 мм

Толщина ленты: 0,8 мм или 1 мм соответственно.

Лента: без просечек, гладкая внутри.

Материал: оцинкованная сталь либо нержавеющая сталь.

Болт: под плоскую отвертку или шестигранник.

Замок штампованный без шва, аналогичный АВА.

Корпус замка окрашен в синий цвет.

Маркировка: размер в мм, материал, логотип Шигерд.

Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.

	размер, мм*	количество в упаковке	
1	8–14	25	
2	11–17	25	
3	13–20	25	
4	15–24	25	
5	19–28	25	
6	22–32	25	
7	26–38	25	
8	32–44	25	
9	38–50	25	
10	44–56	25	
11	50–65	25	
12	58–75	25	
13	68–85	25	
14	77–95	25	
15	87–112	10	
16	104–138	10	
17	130–165	10	
18	150–180	10	
19	175–205	10	
20	200–231	10	
21	226–256	10	
22	251–282	10	
23	277–307	10	

* возможны другие размеры по запросу

Быстроразъемные усиленные хомуты

Применяются для быстрого монтажа в любых областях (автомобили и сельхозтехника, для монтажа воздухопроводов и элементов отопительных систем, для фиксации электропроводки, для соединения элементов строительных конструкций и т.д.)

За счет возможности за секунду разомкнуть и соединить ленту хомута, повышают производительность труда.

3 размера покрывают большинство возможных применений.


- Ширина ленты: 12,7 мм.
- Материал: нержавеющая сталь 203ss.
- Замок: быстроразъемный.
- Маркировка: размер в мм, материал, логотип Шигерд.
- Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.

	размер, мм	количество в упаковке	
1	19–45	10	
2	25–102	10	
3	45–178	10	

* возможны другие размеры по запросу

Инструкция по монтажу

- Поместить хомут на деталь
- Продеть ленту в замок
- Опустить болт вниз и затянуть



Универсальные хомуты для пыльника ШРУСа

с защелкой и ребром жесткости являются аналогом GKN и OETIKER.
2 размера подходят на большую часть используемых пыльников.

Толщина ленты: 0,7 мм.

Материал: нержавеющая сталь 304ss.

Маркировка: размер в мм, материал.

Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.

	размер, мм*	количество в упаковке	
1	20—45	25	
2	45—120	25	

* возможны другие размеры по запросу

Клипсы для шлангов CL

предназначены для равномерного распределения давления по окружности рабочей зоны. Их рекомендуется применять в тех случаях, когда возможны перепады температуры шланга, вызывающие расширение и сжатие всех элементов соединения. При изменении размеров пружинный хомут сохраняет давление, предотвращая протечки.

Материал: сталь 60SiMn2.

Маркировка: размер в мм, материал.

Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.

	диаметр, мм*	количество в упаковке	
1	6	25	
2	9	25	
3	10	25	
4	10,5	25	
5	11	25	
6	11,5	25	
7	12	25	
8	12,5	25	
9	13	25	
10	13,5	25	
11	14	25	

* возможны другие размеры по запросу

Хомуты силовые

Хомуты с шарнирным болтом и плоской шайбой для шлангов высокой степени твердости, превосходящие требования стандарта DIN 3017.

Применяются для монтажа армированных и толстостенных шлангов, гидро-пневмоприводов машин, ирригации, дренажных насосов, горно-буровой техники, сельскохозяйственной техники и др.

Ширина ленты: 20, 22, 24, 30 мм.

Материал: оцинкованная сталь либо нержавеющая сталь 301ss/304ss.

Болт: силовой с плоской шайбой.

Маркировка: размер в мм, материал, логотип Шигерд.

Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.

	размер, мм	количество в упаковке	
1	23–25	25	
2	26–28	25	
3	27–29	25	
4	29–31	25	
5	32–35	25	
6	36–39	25	
7	38–41	25	
8	40–43	25	
9	44–47	10	
10	48–51	10	
11	52–55	10	
12	56–59	10	
13	60–63	10	
14	64–67	10	
15	68–73	10	
16	74–79	10	
17	80–85	10	
18	86–91	10	
19	92–97	10	
20	98–103	10	
21	104–112	10	
22	113–121	10	
23	122–130	10	
24	131–139	10	
25	140–148	10	
26	149–161	10	
27	162–174	10	
28	175–187	10	
29	188–200	10	
30	201–213	10	
31	214–226	10	
32	227–239	—	
33	240–252	—	

* возможны другие размеры по запросу

Хомуты мини

Винтовые хомуты с закругленными краями ленты. Гайка зафиксирована в пазу, головка винта унифицирована по размеру с червячными хомутами АВА. Предназначены для тонкостенных шлангов малых диаметров.

Подходят для крепления топливных фильтров, топливных и дренажных трубок, дюритовых шлангов.

- Ширина ленты: 9 мм.
- Материал: оцинкованная сталь.
- Маркировка: размер в мм, материал.
- Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.

	размер, мм	количество в упаковке	
1	6–8	25	
2	7–9	25	
3	8–10	25	

* возможны другие размеры по запросу

Хомутная лента

Ленточный хомут в мотках по 3, 10, 30 м.

Набор креплений в комплекте.

- Ширина ленты: 9 мм или 12 мм (усиленная), толщина ленты: 0,8 мм.
- Лента: без просечек.
- Материал: оцинкованная сталь либо нержавеющая сталь 301ss/304ss.
- Болт: под крестовую отвертку (Филипс) и шестигранник, оцинкованный.
- Замок: съемный.
- Маркировка: размер в мм, материал, логотип Шигерд.
- Упаковка: пакет с описанием и маркировкой.



Прочие хомуты

Хомуты сантехнические (КТР)

служат для герметичного соединения труб и их крепления к несущим поверхностям при монтаже трубопроводов.

Предлагаются в вариантах с дюбелем и без дюбеля.



Хомуты глушителя U-образные (DIN3570)

а также другие хомуты для глушителей легковых автомобилей по оригинальным номерам.



Рубберы (DIN 3016)

предназначены для фиксации к различным конструкциям резиновых и пластиковых шлангов, металлических труб и электрических кабелей.

Применяются в автомобильной технике, изделиях машиностроения, а также в химической, кораблестроительной, электромеханической и пищевой промышленности.



Стяжки пластиковые

предназначены для бандажирования электропроводов, их маркировки и крепления к несущим поверхностям. Пластиковые стяжки обеспечивают высокую надежность фиксации связок кабелей.



Прайс-лист

№ п/п	Наименование	Примечание	Цена с НДС, у.е.
1	Хомут 6-16 / 25 шт в уп.	американский тип, ширина 8 мм, оцинк. сталь W1	4,74
2	Хомут 11-20 A/ 25 шт в уп.	американский тип, ширина 8мм, оцинк. сталь W1	4,97
3	Хомут 6-8 MN/25шт в уп.	мини, ширина 9мм, оцинк. сталь W1	3,79
4	Хомут 7-9 MN/25шт в уп.	мини, ширина 9мм, оцинк. сталь W1	3,79
5	Хомут 8-10 MN/25шт в уп.	мини, ширина 9мм, оцинк. сталь W1	3,79
6	Хомут 8-12 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	4,46
7	Хомут 10-16 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	4,46
8	Хомут 12-20 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	4,46
9	Хомут 12-22 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	4,46
10	Хомут 16-25 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	4,46
11	Хомут 20-32 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	5,08
12	Хомут 25-40 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	5,08
13	Хомут 30-40 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	5,08
14	Хомут 30-45 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	5,08
15	Хомут 32-50 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	5,08
16	Хомут 40-60 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	5,84
17	Хомут 50-70 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	5,84
18	Хомут 60-80 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	6,86
19	Хомут 70-90 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	6,86
20	Хомут 80-100 / 25 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	6,86
21	Хомут 90-110 / 10 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	3,14
22	Хомут 100-120 / 10 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	3,35
23	Хомут 110-130 / 10 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	3,35
24	Хомут 120-140 / 10 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	3,74
25	Хомут 130-150 / 10 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	3,74
26	Хомут 140-160 / 10 шт в уп.	немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	4,14
27	Хомутная лента SFS04 /3м	рулон 3м, ширина 9мм, оцинк. сталь W1	6,14
28	Замок для ленты SFS04 /1шт	ширина 9мм, оцинк. сталь W1	0,24
29	Хомут усиленный 12-20 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	2,21
30	Хомут усиленный 25-40 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	2,53
31	Хомут усиленный 32-50 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	2,83
32	Хомут усиленный 40-60 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	3,08
33	Хомут усиленный 50-70 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	3,26
34	Хомут усиленный 60-80 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	3,56
35	Хомут усиленный 80-100 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	3,96
36	Хомут усиленный 150-170 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	5,7
37	Хомут усиленный 160-180 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	5,8
38	Хомут усиленный 170-190 /10шт в уп.	немецкий тип, ширина 12мм, оцинк. сталь W1	5,9
39	Хомут 19-45 QR / 10 шт в уп.	с быстроразъемным замком, ширина 12,7 мм, НЕРЖ. сталь W2	5,46
40	Хомут 25-102 QR / 10 шт в уп.	с быстроразъемным замком, ширина 12,7 мм, НЕРЖ. сталь W2	6,7
41	Хомут 45-178 QR / 10 шт в уп.	с быстроразъемным замком, ширина 12,7 мм, НЕРЖ. сталь W2	7,95
42	Хомут 8-12 DS / 25 шт в уп.	с ключом-рукояткой, немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	7,6
43	Хомут 10-16 DS / 25 шт в уп.	с ключом-рукояткой, немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	7,6
44	Хомут 16-25 DS / 25 шт в уп.	с ключом-рукояткой, немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	8,4
45	Хомут 25-40 DS / 25 шт в уп.	с ключом-рукояткой, немецкий тип, ширина 9 мм, оцинк. сталь W1	7,6
46	Хомут 20-45 ASE W4 / 25 шт в уп.	в уп. для ШРУСа, ширина 8 мм, НЕРЖ. сталь W4	6,15
47	Хомут 45-120 ASE W4 / 25 шт в уп.	в уп. для ШРУСа, ширина 8 мм, НЕРЖ. сталь W4	12,6



7 причин выбрать хомуты SCHIGERD®:

- Хомуты SCHIGERD® – качественный продукт
- Поставляются на крупнейшие предприятия в РБ
- Широкий ассортимент
- Доставка без посредников
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Гибкая система скидок
- Рекламная поддержка

НОМУТ.BY



в Гродно:

 (+375 152) 75 80 92
 (+375 33) 3 103 141
 (+375 29) 6 165 100

в Минске:

 (+375 17) 509 56 00
 (+375 29) 109 94 99
 (+375 33) 646 43 92

Предлагаем также:

- стенды для размещения продукции
- инструмент для монтажа:
гибкие отвертки, щипцы
- инструмент для монтажа пластиковых стяжек